



LEGENDA

Stal: A III N  
Beton: C25/30 (B30)

Przed złożeniem zamówienia proszę zweryfikować wymiary oraz przyjęte rozwiązania  
Zbrojenia przypodporowe, po jednej szt. nad końcami belek

L\* - 15cm

(długość "L" i średnica # podana w zestawieniu)

59

UKŁAD POJEDYNCZY RS x1

69

UKŁAD PODWÓJNY RS x2  
ZBROJENIE PRZYPODPOROWE

88

UKŁAD POTRÓJNY RS x3  
ZBROJENIE PRZYPODPOROWE

MONTAŻ PODPÓR

Podpory

0.5 L

0.5 L

0.4 L

0.2 L

0.4 L

Stemple

Podpora: kN/m

Beton X+Y

74° RP7

A+B kN/m<sup>2</sup>

PL12

STREFA NA OBIŻONYCH PUSTAKACH

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ponad ciężar własny  
(Wartość charakt. A: zmienne + B: stałe + zast. od ścianek działowych)  
w danym polu

ELEMENTY ŻELBETOWE

BELKA do obliczenia

ŻELBETOWA LUB STALOWA

Stalika montażowa - zalecana średnica 5 - ocoko 20x20cm

Montaż arkuszy z zapewnieniem min. 15cm zakładu