18030219 RB - bud B - strop nad 1p

Poziom	Wysokość parteru	Beton 16+8	cm
		1.5+3.45 kN/m2	1:75
		28.03.18	A2



LEGENDA

Stal: A III N
Beton: C25/30 (B30)

Przed złożeniem zamówienia proszę zweryfikować wymiary oraz przyjęte rozwiązania
Zbrojenia przypodporowe, po jednej szt. nad końcami belek

"L" - 15cm "L"
(długość "L" i średnica # podana w zestawieniu)

UKŁAD POJEDYNCZY RS x1

UKŁAD PODWÓJNY RS x2
ZBROJENIE PRZYPODPOROWE

UKŁAD POTRÓJNY RS x3
ZBROJENIE PRZYPODPOROWE

MONTAŻ PODPÓR
Pustaki deklowane
Podpory
Stemple

Podpora: kN/m
Beton X+Y
PODPORA MONTAŻOWA (reakcja podana w kN/mb podpory)
UKŁAD STROPU (X: PUSTAK + Y: NADBETON)

74* RP7
STREFA NA OBNIŻONYCH PUSTAKACH

A+B kN/m2
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ponad ciężar własny
(Wartość charakt. A: zmienne + B: (stałe + zast. od ścianek działowych))
w danym polu

PL12
ELEMENTY ŻELBETOWE

BELKA do obliczenia
ŻELBETOWA LUB STALOWA

Siatka montażowa - zalecana średnica 5 - oczko 20x20cm
Montaż arkuszy z zapewnieniem min. 15cm zakładu