



LEGENDA

Stal: A III N
Beton: C25/30 (B30)

Przed złożeniem zamówienia proszę zweryfikować wymiary oraz przyjęte rozwiązania
Zbrojenia przypodporowe, po jednej szt. nad końcami belek

"L" - 15cm

(długość "L" i średnica # podana w zestawieniu)

"L"

59

UKŁAD POJEDYŃCZY RS x1

69

UKŁAD PODWÓJNY RS x2
ZBROJENIE PRZYPODPOROWE

80

UKŁAD POTRÓJNY RS x3
ZBROJENIE PRZYPODPOROWE

Montaż podpór

Podpory

0.5 L

0.5 L

0.4 L

0.2 L

0.4 L

Stępce

Podpora: kN/m

Beton X+Y

74 RP7

A+B kN/m2

PL12

PODPORA MONTAŻOWA (reakcja podana w kN/mb podpory)
UKŁAD STROPU (X: PUSTAK + Y: NADBETON)

STREFA NA OBNIŻONYCH PUSTAKACH

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ponad ciężar własny
(Wartość charakt. A: zmienne + B: stałe + zast. od ścianek działowych))
w danym polu

ELEMENTY ŻELBETOWE

BELKA do obliczenia

ŻELBETOWA LUB STALOWA

Siatka montażyowa - zalecana średnica 5 - oczko 20x20cm
Montaż arkuszy z zapewnieniem min. 15cm zakładu