



LEGENDA

Stal: A III N
Beton: C25/30 (B30)

Przed złożeniem zamówienia proszę zweryfikować wymiary oraz przyjęte rozwiązania
Zbrojenia przypodporowe, po jednej szt. nad końcami belek

"L" - 15cm

(długość "L" i średnica # podana w zestawieniu)

UKŁAD POJEDYNCZY RS x1

UKŁAD PODWÓJNY RS x2
ZBROJENIE PRZYPODPORWE

UKŁAD POTRÓJNY RS x3
ZBROJENIE PRZYPODPORWE

MONTAŻ PODPÓR

Podpory

0.5L

0.5L

0.4L

0.2L

0.4L

Stępce

Podpora: kN/m

Beton: X+Y

74# RP7

A+B kN/m2

PL12

PODPORA MONTAŻOWA (reakcja podana w kN/m podpory)
UKŁAD STROPU (X: PUSTAK + Y: NADBETON)

STREFA NA OBNIZONYCH PUSTAKACH
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ponad ciężar własny
(Wzrost: ciężar: A: zmienne + B: stałe + zast. od ścianek działowych)
w danym polu

ELEMENTY ŻELBETOWE

BELKA do obciążenia

ŻELBETOWA LUB STALOWA

Siatka montażowa - zalecana średnica 5 - ok. 20x20cm
Montaż arkuszy z zapowieniem min. 15cm zakładu